

Frit leveret ved 120 Liter/Kg	Emb.	DKK /L
MB Spildoliegebyr ændret til 15 øre/L . Smøreolieafgift per 01.01-2014: 3,02 Kr/Liter/kg.		
<b>Sunep Industri gear olier ISO 68 150 220 320 460 &amp; 680 EP</b> Sunep formuleringen, baseret på moderne BLYFRI kvalitets additiver og solventraffinerede paraffinbaseolier giver bl.a. disse fordele: • Tåler høje belastninger som vist med 65 pound Timken Test og FZG lasttrin 12. Dette nedsætter sliddet på geartænder ved høj hastighed og chokbelastninger. API GL-3. • Stabil viskositet. Modstår fortykkelse af olien p.g.a. oxidation, dermed undgås stoppede rør. * Vandudskillelse. Udskiller dannet kondensvand i gearene så det kan aftappes. • Fastholder additiverne. Baseolier og additiver er optimalt valgt. Separerer ikke ved klaringsprocesser for vandudskillelse. • Rustbeskyttende. Af kobberrør, førstøver dyser og stålgear. • Høj temperatur drift. Tåler kontinuerlig drift temperatur op til 100 - 120 °C, og kortvarigt op til 150 °C. <b>Sunep 100 , 680 , 1000 og 1500 er ikke lagervare, men bestillingsvare..</b> Ønskes ISO 100 med max FZG lasttrin = 12 , kan Sunvis 8100 WR-HV anvendes som alternativ opfylder FVG 12. Ønskes ISO 68 med max FZG lasttrin = 12 , kan Sunvis 868 WR anvendes som alternativ, opfylder FZG= 12 og for Sunep 100 anv. Sunvis 8100 WR	20 L dunke 1 x 20 L 3 x 20 L 6 x 20 L 10 x 20 L	32.00 40.00
Andre Emballager hjemtages efter kunde ønske		
<b>Sunoco Way Lubricant 68 Samt 32 og 220.</b> Special Højtryks Vangeolie ISO 68 er standard men vi har også ISO 32 og ISO 220 i mindre mængder. Additiveret til at eliminere "Stick Slip problemet". Modvirker køleoliernes afvaskning af vangerne.	1 x 20 L 3 x 20 L 10 x 20 L	37,00 28.00 25.00
<b>Sunicool S (Chem-coolant) Bionedbrydelig</b> Fuldsyntetisk, miljøvenligt transparent kølemiddel uden nitrit, nitrat og mineralolie. Køler, smører og affedter i samme arbejdsgang. Til koldsavning samt bore-, skære-, fræse- og slibeopgaver Rustbeskytter helt ned i 1 % opløsninger. Anvendes i blanding med vand fra 1 til 7 %. Kan misfarve kobber og dets legeringer. pH ved 2 % er 9,3 - 9,7. Inhiberet mod bakterievækst	1 x 25 Kg 2 x 25 Kg 5 x 25 Kg 8 x 25 Kg	75.00 70.00 58.00 55.00
Sunicool A Erstatte Emulsun 51 (Tidl. 14 X) Special køle/smøremiddel E.P. Universal vandemulgerende køle/smøremiddel med EP additiver til selv de vanskeligste opgaver. Løser også bedre end normale boreolier opgaver indenfor boring, slibning, fræsning og koldsavning.	1 x 20 L 3 x 20 L 6 x 20 L 10 x 20 L	
<b>Sunoco SECO</b> (Amerikansk vandopløselig boreolie) 41 cSt	1 x 60 L	29.00
<b>Sunicut 202 Transparent Skæreolie 28 cSt</b> Skæreolie til jern og metaller. Gennemsigtig skæreolie, tilsat in- aktive klor-sulfo additiver. Anvendes til jern, kobber, messing, og bronze uden normalt at plette. Frarådes til brugsvandsrør af hensyn til afsmag.	1 x 60 L 2 x 60 L 4 x 60 L	32,00 26,50
ProLube med white Oil 15-F ( 12-F) Tynd specialolie til bearbejdning af messing eller ProLube 10LV2 til bearbejdning af aluminium og Magnesium, skære- & slibeprocesser	4 x 5 L 210 L	
Gnist bearbejdnings olier	200 L	29,00
TapCut fra Millers Oils skærepasta rustfrit stål	1 kg* 12 x 1 Kg	udgået
Suntac 6002 Specialolie. Meget speciel højviskos (som sirup) klar kædeolie, stærkt klæbende og stor modstands dygtighed overfor vandafvaskning. Kæder i fiskeindustrier kan med stor fordel smøres med Suntac 6002. Giver stærkt forlængede smørintervaller og gode højtryksegenskaber. Sparer udskiftning af kæder. Også enebefalet til Ruti væve, er særdeles velegnet til tekstilmaskinsmøring, hvor drypfri lys smøring ønskes. Til kædesmøring kan det eventuelt være en fordel at fortynde Suntac 6002 med f.eks. terpentin for lettere påføring.	205 L	52,00